

Piloto **GA 9010**

A pistola de marcação **PILOT GA 9010** é uma pistola de pulverização totalmente automática para marcação de ponto e linha e é adequada para rotulagem alfanumérica. .



Marcação com bordas definidas são possíveis com a **pistola de marcação PILOT GA 9010**.

Graças aos tempos de atuação extremamente curtos (abertura, spray, fechamento), é uma ferramenta ideal para uso em processos de produção com tempos de ciclo curtos. Dispositivos de limpeza especialmente projetados e uma construção robusta garantem que a pistola de marcação PILOT GA 9010 ofereça uma produção contínua e suave mesmo em processos mais difíceis.

Aplicações::

- Marcação de componentes OK e NOK
- Rotulagem alfanumérica
- Processamento de alimentos
- Processamento adesivo com aplicação precisa spot



Pistola de marcação PILOT GA 9010

Pistola de pulverização totalmente automática para marcação de ponto e linha



Pistola de marcação PILOT GA 9010 de membrana

Pistola de pulverização robusta e totalmente automática com vedação do material por membrana em vez de vedação com agulha. Especialmente adequado para o processamento de materiais abrasivos ou sensíveis, bem como para tintas de secagem rápida.

Piloto GA 9010

Dados técnicos

Características	Valores
Dimensões	29 x 22 x 128 mm
Tamanhos de bico disponíveis	Ø 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 mm
Conexão de ar de pulverização	2 x M7 - PK4
Controle a conexão de ar	2 x M5 - PK3
Conexão de material	1 x M5 e 3x 1/8"

Características	Valores
Pressão do ar de pulverização	0 - 6 bar
Pressão do ar de controle	min. 4 bar – máx. 6 bar
Pressão de material	0 – 6 barras (0,3 – 4 bar MB)
Temperatura de funcionamento	Max. 80 °C (50 °C MB)
Nível de ruído	1 bar = 64 dB (A) 6 bar = 83 dB (A)

Aplicações típicas

- Marcas após inspeção de costura em solda de folhas e tubos
- Marcação de descartes, rejeitos
- Marcação do componentes OK ou NOK
- Marcação reconhecível por máquina após verificação de vazamento
- Rotulagem como ferramenta de indexação / orientação
- Identificação de itens idênticos
- Identificação de produção

Materiais para marcação

As tintas de marcação são produzidas com uma moagem particular de alta qualidade, o que significa que são menos propensas a depositar e bloquear o bico de material do que materiais de revestimento de superfície. As tintas podem ser usadas em superfícies secas ou úmidas, frias ou quentes, escuras ou claras, lisas ou porosas e até mesmo oleosas. Por exemplo, são usadas em folhas, tubos, plásticos, têxteis, vidro, pedra, madeira, papel, cerâmica e borracha. Todas as cores padrões podem ser fornecidas. Cores ou aplicações especiais podem ser fornecidas conforme solicitadas.